



INFORMACION TÉCNICA: SYLPYL 1300 M / 5 / R1

SYLPYL 1300 M – WOOD SEAL “A”

TRATAMIENTO CONTRA FUEGO NO TOXICO, PARA MADERA

NOMBRE COMERCIAL: **WOOD SEAL “A”**

SYLPYL 1300 M. TRATAMIENTO CONTRA FUEGO PARA MADERA Y AGLOMERADOS.

El **SYLPYL 1300 M – WOOD SEAL “A”**, es un producto líquido, incoloro y sin olor. Es ecológico, base agua y no tóxico, que se utiliza para tratar madera para retardar y evitar se extienda rápidamente el fuego de una conflagración a través de muebles, lambrines, pisos, puertas, entrepisos, etc., de madera, o de aglomerados, adornos de palma, o de otros materiales celulósicos, no expuestas a la intemperie, o a la humedad constante. También se utiliza ampliamente para tratar la cara inferior de la duela en pisos. Este producto es muy fluido y penetra fácilmente a la madera para mejorar su acción contra fuego. La madera tratada, en caso de incendio, puede carbonizarse, pero no permite que la flama se extienda a otras áreas. La madera no se sigue consumiendo al retirar la flama.

Este producto se aplica fácilmente por inmersión o con brocha, rodillo o por medio de aspersores, sobre la madera sin sellar para permitir su penetración profunda y efectiva. En madera ya barnizada se recomienda remover el barniz en su mayor parte para asegurar el funcionamiento óptimo del **SYLPYL 1300 M**.

No altera el color ni el aspecto de la madera y se recomienda posteriormente aplicarle un barniz de dos componentes como protección al tratamiento. Puede aplicarse como tratamiento único en maderas sin barnizar, o utilizando tintas de color y los barnices SYLPYL aplicados posteriormente.

El **SYLPYL 1300 M – WOOD SEAL “A”**, se aplica sin diluir, sobre la madera seca y limpia, por ambos lados si es posible, o por inmersión. Puede rendir de 4 a 7 m² por litro a una mano, según absorba la madera y de los resultados deseados. Aplique una mano adicional para optimizar los resultados. En cuanto seca el producto aplicado, el tratamiento actúa. La madera tratada que está sujeta a una limpieza frecuente con agua o a la intemperie, requerirá posteriores tratamientos periódicos para renovar su acción.

El **SYLPYL 1300 M – WOOD SEAL “A”** se surte en envases de 1, 4 y 19 lts.

Este producto cumple con las Regulaciones Federales U.S. concernientes al uso de plomo en pinturas y a la emisión de hidrocarburos.